

KATALOGOVÉ ČÍSLO – **R 61054**

CHARAKTERISTRIKA

- Zvýšená pevnost a tvrdost
- Kovový vzhled díky hliníkovému prachu
- Vhodný na prorezivělé karosérie
- Snadná aplikace a dobrá adheze



NÁVOD K POUŽITÍ:

Tmel je určen k aplikaci na ocel a polyesterové povrchy. Neaplikujte na termoplastické laky a základy na vodní bázi. Pro maximální ochranu před korozí, lze nejprve aplikovat vhodnou základní barvu.

Tmel je dvousložkový - pro aplikaci se mísí v poměru 100:2 s tužidlem, které je součástí balení. Nepřidávejte více tužidla, než je stanoveno. Směs tmelu a tužidla důkladně promíchejte. Aplikujte do 4 minut po smísení s tužidlem.

Směs tmelu a tužidla nanášejte čistou stěrkou. Po vytvrdnutí tmelu povrch přebrušte smirkovým plátnem nebo bruskou. Před nanášením první i dalších vrstev, povrch vždy očistěte a odmastěte. Další informace – viz tabulka níže.

Poznámka: Při teplotě pod +5°C tmel nevytvdne. Neaplikujte krycí lak přímo na tmel, před aplikací krycího laku je nutné použít vhodnou základní barvu nebo plnič.




TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze:	Nenasycený polyester
Barva:	Kovová
Specifická hmotnost:	1,85 kg/l při 20°C





ALUMINIO

STĚRKOVÝ TMEL S HLINÍKEM

1 – APLIKACE

	 Váhově	 100	
10°C	100:2	8'	30'
20°C		5'	20'
30°C		2'	15'

2 – BROUŠENÍ

	 ORBIT		
ČAS	Počáteční ↓ Konečné	7 – 5 mm	P80
5 min			P150
Vzdálenost			P240
80 cm			
MAX T.			
80°C		5 – 3 mm	P220

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suché dobře větrané místnosti při teplotách 5-30 °C, po dobu trvání záruční doby uvedené na obale produktu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

BEZPEČNOST

R věty

R 10 Hořlavý
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování
R 36/38 Dráždí oči a kůži

S věty

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

PRVNÍ POMOC

Řiďte se instrukcemi na štítku výrobku. Více informací v bezpečnostním listě výrobku.

V případě nevolnosti opusťte pracoviště, zasažené oči vymyjte proudem čisté vody. Ve všech případech zasažení očí a požití vyhledejte lékaře, předložte k nahlédnutí bezpečnostní list.

LIKVIDACE OBALŮ A ODPADŮ

Nepoužitelné zbytky výrobku a obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.